



Voir ce produit
sur notre site web



Le boîtier de distribution Point Fibre Optique IP65 est résistant aux UV et est fourni non équipé en standard. Il offre la possibilité de terminer 12 à 24 fibres logées dans un boîtier ABS robuste pour les applications intérieures et extérieures.

Un plateau amovible interne fournit une solution soignée et ordonnée pour le logement de 12 connexions et épissures simplex SC ou 24 connexions et épissures LC.

Le boîtier a 12 points de sortie de cordons de brassage et jusqu'à 2 points d'entrée de câble qui maintiennent l'indice IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV et indice de protection IP 65 pour usage externe
- 12 Type d'adaptateur SC Simplex ou LC duplex
- Accepte les câbles structure libre, les câbles de distribution et les câbles pré-terminés
- Porte verrouillable
- Presse-étoupe jusqu'à 12 câbles sortants + 2 x 6,5 mm - 13 mm entrants
- Plateau d'épissure amovible pour une installation facile

APPLICATIONS

- Réseaux FTTH / FTTx
- Réseaux de communication de données
- Application intérieure / extérieure

SPECIFICATIONS

Paramètres

Largeur	205 mm
Hauteur	235 mm
Profondeur	60 mm
Nombre de ports	12 SC Simplex / LC Duplex
Capacité de fusions	24 fusions
Poids net (Kg)	0.9
Matériau	ABS
Températures	De -40°C à +60°C
Entrées de câbles	2 (câble jusqu'à 13mm de diamètre)
Couleur	Gris RAL7035
Conforme aux normes	RoHS, REACH, SVHC

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Description
BOITE12PORTS	Boîte Murale 12 Ports IP65 jusqu'à 12SC ou 24LC