



DÔMES ÉTANCHES

Les dômes étanches IP68 permettent un raccordement jusqu'à 72/144 fusions


Applications :

- Raccordement des câbles fibre optique (fusion)
- Environnements difficiles (extérieur)
- Réparation de câbles sectionnés



Spécifications :

	DOME72FO	DOME144FO
Nombre d'entrées	9	11
Nombre de fusions	72	144
Nombre de cassettes	3	6
Dimensions	310 x 110 mm	435 x 130 mm
Matériau	Polypropylene (PP)	
Températures	De -40°C à +60°C	
Fusions par cassette	12 / 24	
Couleur	Noir	
Étanchéité	IP68	



Références :

DOME72FO Boîtier de protection d'épissure Étanche 36-72FO équipé de 3 cassettes 12-24FO

DOME144FO Boîtier de protection d'épissure Étanche 144FO équipé de 6 cassettes 24FO

Entrées de câbles :



- CABLELOKR50** Entrée de câble R pour DOME 72 et 144FO - Ø câble 5.2-8mm
- CABLELOKB20**
- CABLELOKB30** Entrée de câble B pour Dôme 72 et 144FO - Ø câble 13-16.5mm
- CABLELOKL20C** Entrée de câble double L pour DOME144FO - Ø câble 6-9.5mm
- CABLELOKL30C** Entrée de câble double L pour DOME144FO - Ø câble 12-15mm
- CABLELOKLM20C** Entrée de câble double LM pour DOME72FO - Ø câble 6-9.5mm
- CABLELOKLM30C** Entrée de câble double LM pour DOME72FO - Ø câble 12-15mm
- CABLELOKOUTILRBS** Kit outillage pour entrée CABLELOK R/B/S