



Voir ce produit
sur notre site web



Le boîtier de distribution Point Fibre Optique IP65 est résistant aux UV et est fourni non équipé en standard. Il offre la possibilité de terminer 24 à 48 fibres logées dans un boîtier ABS robuste pour les applications intérieures et extérieures.

Un plateau amovible interne fournit une solution soignée et ordonnée pour le logement de 24 connexions et épissures simplex SC ou 48 connexions et épissures LC.

Le boîtier a 24 points de sortie de cordons de brassage et jusqu'à 2 points d'entrée de câble qui maintiennent l'indice IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV et indice de protection IP 65 pour usage externe
- Jusqu'à 24 adaptateurs SC Simplex ou LC duplex
- Accepte les câbles structure libre, les câbles de distribution et les câbles pré-terminés
- Porte verrouillable
- Presse-étoupe pour jusqu'à 24 câbles sortants + 2 câbles entrants
- Plateau d'épissure amovible pour une installation facile

APPLICATIONS

- Réseaux FTTH / FTTx
- Réseaux de communication de données
- Application intérieure / extérieure

SPECIFICATIONS

Paramètres

Largeur	270 mm
Hauteur	340 mm
Profondeur	110 mm
Nombre de ports	24 SC Simplex / LC Duplex
Capacité de fusions	48 fusions
Poids net (Kg)	1.8
Matériau	ABS
Températures	De -40°C à +60°C
Entrées de câbles	2 (câble jusqu'à 13mm de diamètre)
Couleur	Gris RAL7035
Conforme aux normes	RoHS, REACH, SVHC

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Description
BOITE24PORTS	Boîte Murale 24 Ports IP65 jusqu'à 24SC ou 48LC