

CABLE ABONNÉ AVEC FIBRE G657A2 (PTO) Précâblé

Version avec PTO

D-PTO1FO20M
Précâblé SC/APC - 1FO 20m

D-PTO1FO30M
Précâblé SC/APC - 1FO 30m

D-PTO1FO50M
Précâblé SC/APC - 1FO 50m



D-PTO4FO20M
Précâblé SC/APC - 4FO 20m

D-PTO4FO30M
Précâblé SC/APC - 4FO 30m

D-PTO4FO50M
Précâblé SC/APC - 4FO 50m

Pour des longueurs supérieures, n'hésitez pas à nous contacter



CARACTÉRISTIQUES

- Le PTO est un Boitier Rail DIN précâblé en fibre G657A2
- Connectique SCAPC -> Version 1, 2 ou 4 sorties
- Ce boitier est fourni avec raccord, selon la version 1, 2 ou 4
- Fabriqué avec des machines de polissage haute qualité
- 100% testée et fournies avec certificat de test
- Conforme RoHS, REACH et SvHC
- Gaine de câble en LSZH

APPLICATIONS

- Réseaux de télécommunications – FTTx,
- Installation dans le coffret de communication de l'abonné,
- Facilité de raccordement,
- Conforme aux prescriptions de l'ARCEP

SPECIFICATIONS CONNECTEURS OPTIQUES

Paramètres	IL - Max	IL - Moyen	RL (PC / APC)
Monomode	< 0.25 dB	< 0.12dB	> 55 / 65 dB
SM - Premium	< 0.15 dB	< 0.12 dB	> 55 / 65 dB

SPECIFICATIONS CÂBLES

Caractéristiques Câble	Unités	
Matériau	LSZH	
Ø extérieur	mm	Câble 4mm Blanc

Existe en : Long 20, 30 ou 50mètres

